

Barreaudage sobre et élégant, composé de deux lisses horizontales à travers lesquelles sont fixés des barreaux ronds en forme de U inversé, dépassant en partie inférieure.

Ce barreaudage possède une structure solide en tubes d'acier galvanisé, très résistante à la corrosion et sa finition plastifiée permet un revêtement qualitatif et durable, qui résiste aux intempéries et ne nécessite aucun entretien.

Idéal pour les résidences et au lieux publics.



Dimensions du produit	
Entraxe des poteaux	2785 mm-0/+8mm
Largeur du panneau	2700 mm
Diamètre poteaux	60 mm
Section des traverses	40x40 mm
Diamètre des barreaux	20 mm
Épaisseur d'acier Nombre	1,5 mm
de barreaux en U Espace	11
entre les barreaux	100 mm

Tôle d'acier galvanisé à chaud, fabriquée selon la norme EN 10142

Épaisseur de zinc : 140 gr/m² minimum (les deux faces)

Plastification par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline, épaisseur 80 microns minimum.



Portillon ou portail pour un choix esthétique et moderne pour sublimer votre entrée tout en assurant la sécurité de votre propriété. Ses profils arrondis en forme de U inversé avec des barreaux dépassants en partie inférieure lui confèrent un design élégant et unique.

Finition : plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline, épaisseur 80 microns minimum.

Ouverture à 180°

Parfaitement assorti au barreaudage

Section des barreaux : 20 x 1.5mm ; espacement 100 mm

Serrure et gonds réversibles Locinox®

Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142

NOS AGENCES

/ 37 AVENUE E LA MARGERIDE 63000 CLERMONT FERRAND
04 73 26 36 84 - BUIG@VAURY.COM

/ 13 BLD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET
04 70 32 57 06 - BV03@HOTMAIL.FR